

# Hempel's Teak Oil

## Produktegenskaber

### Beskrivelse

Hempel's Teak Oil er en naturlig olie med god indtrængning. Den letter rengøringen og giver modstandsdygtighed over for vejrpåvirkninger, vand og smuds. Indeholder skimmel hindrende middel.

### Anbefalet brug

Til brug på nyt træ samt på tidligere behandlet træ, indvendigt og udvendigt, over vandlinjen.

## Produktsikkerhed

**Flammepunkt** 38°C [100°F]

### VOC-indhold

Lovgivning	Værdi
EU	616 g/L [5,14 lb/US gal]

I henhold til specifik lovgivning - se nærmere oplysninger i forklarende noter på Hempels websted Hempel.com eller på dit lokale Hempel-websted.

### Håndtering

Håndter forsigtigt. Læs sikkerhedsanmærkningen på emballage og beholdere før og under brug og følg alle lokale og nationale sikkerhedsforskrifter. Læs altid produktets sikkerhedsdatablad(e) sammen med produktdatabladet.

## Produktdata

### Produktkode

67571

### Standardfarve / kode

Transparent 00000

### Volumen tørstof

21 ± 2%

### Vægtfylde

0,8 kg/L [7 lb/US gal]

## Forbehandling

### Renhed

- Fjern olie, fedt og lignende urenheder ved brug af et passende opløsningsmiddel.

### Nybygning:

- Nyt træ: Rengør med Hempel's Teak Cleaner. Ru overflader skal slibes.
- Fjern støv og løst materiale.
- Fugtindholdet i træet skal være under 16%.

### Vedligeholdelse og reparation

- Tidligere behandlet træ: Fjern støv og løst materiale.

## Påføring

### Rensemiddel

Hempel's Thinner 808 08081

### Påføringsmetode

Værktøj	Påføringsparametre
Pensel	Ikke relevant.
Rulle	Ikke relevant.

Brug ikke fortynder sammen med dette produkt.

# Hempel's Teak Oil

## Filmtykkelse

Strækkeevnen vil afhænge af overfladens ruhed, underlagets porøsitet og påføringsmetoden.

## Påføringsbetingelser

- For at undgå kondens påføres produktet på en ren og tør overflade ved en temperatur, som er mindst 3°C [5°F] højere end dugpunktet.

## Bemærkninger

- Omrøres grundigt før brug.  
- Påfør et mætningslag direkte på overfladen. Lad træet absorbere olien. Overskydende produkt fjernes med en ren klud for at undgå en blank film efter tørring og forhindre blødgøring af forseglingen. Påfør endnu et lag, hvis træet ikke er fuldt mættet.

## Tørring og overmaling

### Produktkompatibilitet

- Forudgående lag: Det anbefalede produkt er: Hempel's Teak Cleaner, Hempel's Wood Impreg  
- Efterfølgende lag: Intet.

### Tørretid

Overfladetemperatur		10°C	20°C
		[50°F]	[68°F]
Berøringstør	timer	16	8

Fastlagt for en tørfilmtykkelse på NaN micron [NaN mils] ved standard betingelser, se Hempels forklarende noter for yderligere oplysninger.

## Overmalingsdetaljer

- Normalt anbefales et lag.

## Opbevaring

### Holdbarhed

Omgivelsestemperatur	25°C [77°F]
Produkt	60 måneder

Holdbarhed fra produktionsdato ved opbevaring i originale, uåbnede beholdere. Herefter skal produktkvaliteten kontrolleres. Tjek altid bedst før-datoen eller udløbsdatoen på etiketten.

### Opbevaringsforhold

- Produktet skal opbevares i henhold til lokal lovgivning, ved 5°C [41°F] uden direkte sollys og beskyttet imod regn og sne.

## Yderligere information

Yderligere information er tilgængelig på [hempel.com](http://hempel.com) eller på den lokale Hempel hjemmeside:

- Forklarende Noter, som uddyber de forskellige afsnit af dette produktdatablad.
- Forbehandlingsvejledninger.
- Påføringsvejledninger for forskellige påføringsmetoder.
- Yderligere information: Den lille Søstærke eller [hempelyacht.dk](http://hempelyacht.dk)

Dette produktdatablad vedrører det leverede produkt ("Produktet") og vil løbende blive opdateret. Køberen/brugeren bør derfor henholde sig til det produktdatablad, der leveres sammen med det pågældende parti af Produktet (og ikke en tidligere version af dette). Udover produktdatabladet vil køberen/brugeren modtage et eller flere af nedenstående specifikationer, erklæringer og/eller retningslinjer, eller de vil være at finde på Hempels hjemmeside under 'Produkter' på [www.hempel.com](http://www.hempel.com) ("Supplerende Dokumenter"):

Nr.	Dokumentbeskrivelse	Placering/bemærkninger
1.	Teknisk erklæring	Enkeltstående, specifik rådgivning, der leveres på forespørgsel til specifikke projekter
2.	Specifikation	Udstedes kun til specifikke projekter
3.	Produktdatablad	Dette dokument
4.	Forklarende bemærkninger til produktdatabladet	Kan findes på <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a> og indeholder relevante oplysninger om produkttestparametre
5.	Påføringsvejledning	Se <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a> , hvis tilgængelig for det pågældende Produkt
6.	Generelle tekniske retningslinjer (f.eks. vedrørende påføring og forbehandling)	Se <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a> , hvis tilgængelig for det pågældende Produkt

Hvis der er uoverensstemmelse mellem oplysninger i produktdatabladet og Supplerende Dokumenter, skal oplysningerne have forrang som angivet i den ovenfor nævnte rækkefølge. I sådanne tilfælde bør du også kontakte din Hempel-repræsentant med henblik på afklaring. Køberen/brugeren skal desuden være opmærksom på det tilhørende Sikkerhedsdatablad, der leveres med alle Produkter, og som også kan downloades på [www.hempel.com](http://www.hempel.com).

Hempel er ikke ansvarlig for fejl, hvor påføringen af Produktet ikke er foretaget i fuld overensstemmelse med de anbefalinger og krav, der er anført i de relevante produktdatablade og Supplerende Dokumenter. Disse oplysninger og vilkårene for denne ansvarsfraskrivelse gælder for dette produktdatablad, de Supplerende Dokumenter og alle andre dokumenter, som Hempel måtte levere med tilknytning til Produktet. Herudover leveres Produktet og den tekniske hjælp gives med udgangspunkt i Hempels Almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre der er indgået udtrykkelig skriftlig aftale om andet.