



Hempalux

Završni premazi

Hempalux

Završni premazi

- Za čelik, drvo, plastiku i ostale materijale uz odgovarajući temeljni premaz*
- Otporni na atmosferilije, slanu vodu, mineralna ulja, itd
- Dobro zadržavanje nijanse i boje
- Bijela i svijetle nijanse otporne na žućenje, brza sušivost
- 18 nijansi u sjaju i polumatu 2 nijanse u matu
- Posebna nijansa - Hempalux Aluminijski - temperaturno otporan do 200°C

Aplikacija	Kist, valjak, zračni raspršivač			
Pokrivnost	Sjajni	Polumat	Mat	Aluminijski
	12-14 m ² /litra	15 m ² /litra	12 m ² /litra	15 m ² /litra
Razrjeđivač	Thinner 08110 - 5% za aplikaciju kistom			-
Suh na dodir 20°C	2 h		1 h	5 h
Međupremazni interval 20°C	Min 18 h	Min 8 h		

Hempalux Sjajni - HOS: A (i), 500 g/L; maks. 499 g/L, Hempalux Mat - HOS: A (i), 500 g/L; maks. 490 g/L, Hempalux Polumat - HOS: A (i), 500g/L; maks. 460 g/L
Hempalux Aluminijski - HOS: A (i), 500 g/L

* preporučeni temeljni premazi Međupremaz BS, Primer Undercoat, Selecta Uni Primer



www.hempel.hr
0800-Hempel (436735)