



Temeljni Premazi





Temeljni Premazi



Hempel Međupremaz BS

- Brzosušivi temelj za drvene, gipsane ili prethodno obojane površine vinilnim ili tempera bojama
- Tri nijanse - bijela, zelena i crvena
- Za unutarnje površine kao samostalan premaz ili vanjske površine uz odgovarajući završni premaz*

Hempel's Selecta Uni Primer

- Brzosušivi epoksidni temeljni premaz
- Za različite vrste podloga (čelik, aluminij, bakar, nehrđajući čelik, PVC i druge vrste plastike)
- Elastičan i otporan na udar
- Za unutarnje površine kao samostalan premaz ili vanjske površine uz odgovarajući završni premaz**

	Hempel Međupremaz BS	Hempel's Selecta Uni Primer
Aplikacija	Kist, valjak	Kist, valjak, zračni/bez zračni raspršivač
m ² Pokrivnost	13,7 m ² /litra	9 m ² /litra
Razrzedivač/Thinner	08081 ili 08110 za čišćenje	08081 - maks. 5%
Suh na dodir	2 h	2 h
Međupremazni interval 20°C	Min. 3 h	Min. 1 h

Međupremaz BS - HOS: A (g), 350 g/L, maks. 343 g/L

Selecta Uni Primer - HOS: 500 g/L, maks. 499 g/L

* Preporučeni završni premazi Hempalin i Hempalux

** Preporučeni završni premazi Hempalin, Hempalux i Selecta Metalni Efekt



www.hempel.hr
0800-Hempel (436735)