

Beskrivning:	Hempel's Silicone Remover 99450 är en effektiv, lösningsmedelbaserad färgborttagare som kan användas på silikonbaserade ytor.
Rekommenderad användning:	Färgborttagare för Hempel's Silic One Fouling Release system och andra silikonbaserade beläggningar.
Tillgänglighet:	Ingår i det Europeiska Yacht sortimentet. Lokal tillgänglighet enligt avtal.
FYSIKALISKA DATA:	
Kulömr./Kulörer:	09980/ Brun.
Flampunkt:	104 °C [219.2 °F]
Specifik vikt:	0.9 kg/liter [7.5 lbs/US gallon]
VOC innehåll:	596 g/l [4.9 lbs/US gallon] Angivna fysikaliska data är nominella i enlighet med Hempel koncernens godkända formuleringar.
APPLICERINGSANVISNINGAR:	
Appliceringsmetod:	Pensel
Säkerhet:	Hantera försiktigt. Observera alla säkerhetsetiketter på förpackningar och färgbehållare före och under användning. Läs HEMPELs säkerhetsdatablad gällande material samt följ lokala och nationella säkerhetsbestämmelser.

FÖRBEHANDLING:	Förbehandling: Du rekommenderas att utföra en liten testbehandling före användning och att notera behandlingstiden. Applicera inte i direkt solljus.
ANVÄNDNING AV PRODUKTEN:	Metod: Maskera andra områden inklusive anoderna före applicering. Applicera produkten rikligt. Behandla inte för stora områden i ett steg. Täck det behandlade området med plastfilm så de aktiva lösningsmedlen icke avdunstar för fort. Låt verka i 6 timmar tills beläggningen upplöses eller mjuknar. Använd försiktigt på glasfiber och gummitätningar. Skrapa bort gamla färgen och rengör med varmt vatten och en boat shampoo. Gamla eller tjocka skikt kan kräva upprepad behandling. Rester kan slipas.
APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN :	Appliceringstemperatur: 10°C/50°F. Använd inte varmluftspistoler. Applicera inte i starkt solljus, på varma ytor eller i fuktiga förhållanden. Får inte utsättas för lågor och heta ytor.
REKOMMENDERAT RENGÖRINGSMEDEL :	HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67284
Anmärkningar	
Lagringsförhållanden:	Exponering för luft- och temperaturvariationer ska undvikas. Undvik direkt solljus. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaringstemperaturer: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Övermålnig:	- Ej relevant
Anmärkning:	Hempel's Silicone Remover 99450
UTGIVEN AV:	HEMPEL A/S

9945009980

Detta Produktdatablad ersätter tidigare utgåvor.

För definitioner och omfattning hänvisas till Förklaringar till Produktdatablad. Data, specifikationer, vägledningar och rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad representerar endast testresultat och erfarenheter gjorda under kontrollerade förhållanden eller speciellt definierade förhållanden. Deras korrekthet, fullständighet och/eller applicerbarhet i de aktuella förhållandena, och den enskilda användningen av produkten, måste slutligen avgöras av Köparen/Användaren ensam.

Produkter levereras och teknisk rådgivning lämnas i enlighet med villkor angivna i HEMPEL'S GENERAL CONDITIONS OF SALE, DELIVERY AND SERVICE, om inte annat skriftligen avtalats. Tillverkare och Säljare avsäger sig, och Köpare och/eller Användare avstår från rätten till, alla krav på ansvar, inkluderande men inte begränsat till underlåtenhet, utanför vad som anges i GENERAL CONDITIONS avseende resultat, skada, direkta eller indirekta förluster som orsakas av användandet av Produkter och/eller rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad/Appliceringsinstruktion.

Produktdatablad uppdateras utan föregående meddelande och upphör att gälla fem år efter utfärdande datum.